№	Типоразмер ЦНС	ЦНС 300 - 120	ЦНС 300 - 180	ЦНС 300 - 240	ЦНС 300 - 300	ЦНС 300 - 360	ЦНС 300 - 420	ЦНС 300 - 480	ЦНС 300 - 540	ЦНС 300 - 600
1	Подача, м³/ч	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2	Напор, м	120	180	240	300	360	420	480	540	600
3	Крупность твердых частиц, мм, не более	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Мощность электродвигателя насоса, кВт	200	250	400	400	500	630	630	800	930
5	Частота вращения, об/мин	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
6	Допустимый подпор на входе, м, не более	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	Коэффициент полезного действия насоса, %	70	70	70	70	70	70	70	70	70
8	Допускаемый кавитационный запас при номинальной подаче, м, не более	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9	Масса насоса, кг	1150	1300	1460	1650	1800	1950	2150	2310	2470
10	Габариты: Длина Ширина Высота	 1235 625 745	 1325 625 745	 1410 640 805	 1490 640 805	 1560 655 815	 1620 655 815	 1710 670 825	 1895 680 835	 1970 680 835
11	Материал деталей проточной части насоса	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ