№	Типоразмер ЦНСУ	ЦНСУ 300 - 80	ЦНСУ 300 - 120	ЦНСУ 300 - 160	ЦНСУ 300 - 200	ЦНСУ 300 - 240	ЦНСУ 300 - 280	ЦНСУ 300 - 320	ЦНСУ 300 - 360	ЦНСУ 300 - 400
1	Подача, м³/ч	260	260	260	260	260	260	260	260	260
2	Напор, м	86	129	172	215	258	301	344	387	430
3	Крупность твердых частиц, мм, не более	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4	Мощность электродвигателя насоса, кВт	160	200	250	315	400	500	500	630	800
5	Частота вращения, об/мин	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
6	Допустимый подпор на входе, м, не более	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7	Коэффициент полезного действия насоса, %	60	60	60	60	60	60	60	60	60
8	Допускаемый кавитационный запас при подаче 300 м³/ч, м, не более	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
9	Масса насоса, кг	1150	1300	1460	1650	1800	1950	2150	2310	2470
10	Габариты Длина Ширина Высота	 1235 625 745	 1325 625 745	 1410 640 805	 1490 640 805	 1560 655 815	 1620 655 815	 1710 670 825	 1895 680 835	 1970 680 835
11	Материал деталей проточной части насоса	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ	Сталь 40ХЛ