

№	Типоразмер ЦНСУ	ЦНСУ												
		480 - 180	480 - 260	480 - 340	480 - 420	480 - 500	480 - 580	850 - 240	850 - 360	850 - 480	850 - 600	850 - 720	850 - 840	850 - 960
1	Подача, м³/ч	480	480	480	480	480	480	850	850	850	850	850	850	850
2	Напор, м	180	260	340	420	500	580	240	360	480	600	720	840	960
3	Крупность твердых частиц, мм, не более	20	20	20	20	20	20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Мощность электро- двигателя насоса, кВт	500	630	740	930	1100	1260	772	1057	1543	1929	2314	2700	3086
5	Частота вращения, об/мин	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
6	Допустимый подпор на входе, м, не более	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	Коэффициент полезного действия насоса, %	65	65	65	65	65	65	72	72	72	72	72	72	72
8	Допускаемый кавитационный запас при номинальной подаче, м, не более	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5
9	Масса насоса, кг	4150	4319	4519	4919	5313	5710	4132	4633	5134	5635	6131	6638	7149
10	Габариты:													
	Длина	2047	2217	2387	2557	2727	2897	373	543	713	883	1053	1223	1393
	Ширина	1100	1100	1100	1100	1100	1100	842	842	835	835	835	835	835
	Высота	1150	1150	1150	1150	1150	1150	2073	2243	2413	2583	2753	2923	3093